

Usos

- Indicado para muros portantes de alta resistencia apto para viviendas de varias plantas.

ladrillo cerámico extruido

portante

Ventajas

- Módulos acordes a las medidas más frecuentes
- Alta concentración de material en los bordes, para elevar el momento de inercia de la sección transversal y potenciar la resistencia del ladrillo.
- Soporta alta capacidad de carga, que permite la realización de varias plantas según el mortero utilizado.
- Muy superior en rendimiento de mano de obra, rapidez de ejecución, capacidad de carga y aislación térmica frente a ladrillos comunes y huecos tradicionales.
- Complemento de ladrillos especiales para realizar columnas y dinteles.
- Su esmerada terminación estética permite realizar muros a la vista.



	Transmitancia Térmica	Resistencia al fuego en minutos	Absorción de humedad	Resistencia característica a la compresión	Aislación acústica
Portante 12	1.92	FR120	13%	6.5 MPa	44db
Portante 18	1.57	FR180	13%	5.5 MPa	46 db
	Dimensiones (mm)			Piezas por m ² Junta de 12mm	Peso estándar x unidad (kg)
	Altura	Ancho	Largo		
Portante 12	190±6	120±4	330±10	15.0	6.25
Portante 18	190±6	180±5	330±10	15.0	8.00
Columna	190±6	180±5	330±10	NA	7.20